Kontrolní seznam materiálů pro nákup

Pro obklad stěn potřebujete následující materiály:

- ☐ **Schlüter®-JOLLY, -RONDEC, -QUADEC, FINEC** nebo **-FINEC-SQ**
- ☐ **Schlüter®-RONDEC** nebo **-QUADEC** vnitřní kouty
- ☐ **Schlüter®-RONDEC** nebo **-QUADEC** vnější rohy
- ☐ **Schlüter®-FINEC** rohová sada, třídílná
- ☐ **Schlüter®-DESIGNLINE** bordůra (listela)

- ☐ obkládačky
- ☐ spárovací hmota
- ☐ lepidlo na obklady a dlažbu

Váš odborný prodejce:

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-0 · Fax: +49 2371 971-111
export@schlueter.de · www.schlueter.cz

Art.-Nr. 551 158 – Vydání 06/22

Schlüter®-ukončovací profily
dodávané balení

Materiály			JOLLY	RONDEC	QUADEC	DESIGN-LINE	FINEC	FINEC-SQ
ušlechtilá	ocel	E	☐*	☐	☐	☐	☐	
ušlechtilá	ocel kartáčovaná	EB	☐*	☐	☐	☐		
ušlechtilá	ocel leštěná	EP		☐	☐			
ušlechtilá	ocel 1.4404 (V4A)	EV4A	☐*	☐	☐			
mosaz		M	☐*					
mosaz	chromovaná	MC	☐	☐	☐	☐		
hliník		A	☐*					
hliník	přírodní matně eloxovaný	AE	☐*	☐	☐	☐	☐	☐
hliník	přírodní eloxovaný křížem broušený	AEX			☐			
hliník	eloxovaný leskle chromem	ACG	☐	☐	☐	☐		
hliník	eloxovaný chromem kartáčovaný	ACGB	☐	☐	☐	☐		
hliník	eloxovaný matně mosazí	AM	☐	☐		☐		
hliník	eloxovaný leskle mosazí	AMG	☐	☐		☐		
hliník	eloxovaný mosazí kartáčovaný	AMGB	☐	☐		☐		
hliník	eloxovaný mosazí křížem broušený	AMX			☐			
hliník	eloxovaný matně mědí	AK	☐	☐		☐		
hliník	eloxovaný leskle mědí	AKG	☐	☐		☐		
hliník	eloxovaný mědí kartáčovaný	AKGB	☐	☐		☐		
hliník	eloxovaný matně titan	AT	☐	☐	☐	☐		
hliník	eloxovaný leskle titan	ATG	☐	☐	☐	☐		
hliník	eloxovaný titan kartáčovaný	ATGB	☐	☐	☐	☐		
hliník	titan eloxovaný křížem broušený	ATX			☐			
hliník	grafi tově černý eloxovaný kartáčovaný	AGSB		☐				
hliník	grafit eloxovaný kartáčovaný	AGRB	☐					
hliník	černý leskle eloxovaný	AGSG	☐					
hliník	eloxovaný křížem broušený křemenná šedá	AQGX			☐			
hliník	eloxovaný vzhled antický bronz kartáčovaný	ABGB	☐					
hliník	barevně lakovaný	AC	☐	☐	☐		☐	
hliník	strukturovaný lakovaný	TS	☐	☐	☐		☐	☐
PVC	barevné		☐ (P)	☐ (PRO, PRG)	☐ (PQ)			

* ☐ dodává se jako Schlüter-SCHIENE

Další systémová řešení

Chcete se dozvědět více o dalších Schlüter-Systems výrobcích a systémových řešeních pro pokládání dlažby a obkladů? U našich distribučních partnerů lze získat následující brožurky. Další informace nabízí naše internetová stránka **www.schlueter.cz**.

Schlüter®-DILEX
Systém profilů pro trvale bezúdržbové dilatační a okrajové spáry

Schlüter®-DITRA
Izolační a separační rohož pro pokládání dlažby a obkladů na problematické podklady (např. dřevěné, sádrové nebo trhlinami poškozené podklady)

Schlüter®-KERDI
Jednoduchá a spolehlivá izolace

Schlüter®-TREP
Protiskluzné schodové profily

Schlüter®-balkonový systém
Kompletní řešení pro novostavbu a rekonstrukce balkonů a teras

Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Keramická klima podlaha

Ukončení a dekorace
pro obklady stěn

Schlüter Systems®

INOVACE S PROFILEM

Stěny s dekorativním profilem

© by Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.

Již dávno minuly časy, kdy byly hrany dlaždic glazurovány. Výsledek: na vnějších hranách stěn nebo soklů a obkladů je vidět šedá nebo hnědá neglazovaná část obkládačky. To narušuje jinak pěkný celkový dojem. A proto jsou tu ukončovací profily -RONDEC, -QUADEC, -JOLLY, -FINEC a -FINEC-SQ Schlüter-Systems, které umožní dekorativní ukončení hran a zároveň je účinně ochrání před poškozením. Kromě toho lze profily kombinovat s barevně sladěnými profilovými bordůrami Schlüter-Systems.

Funkčnost a design

S ukončovacími profily Schlüter-JOLLY (vlevo) a Schlüter-RONDEC (vpravo) je obklad dokonalý.

Několika pracovními kroky k dokonalé ochraně hran:

1. Schlüter-RONDEC, -QUADEC, -JOLLY, -FINEC a -FINEC-SQ se zvolí podle tloušťky dlaždice.

2. V místě, kde bude ukončen obklad, se nanese lepidlo na obklady a dlažbu ozubenou stěrkou. U vnějších hran obkladů se nejprve dokončí obklad jedné stěny a teprve pak se nanese na roh druhé stěny lepidlo na obklady a dlažbu.

3. Profil se uloží děrovaným kotevním ramenem do lepidlového lože, vyrovná a po celé jeho ploše přetře znovu lepidlem na obklady a dlažbu.

4. Navazující obkládačky se pevně přitlačí a srovnají tak, aby lícovaly s horní hranou profilu. Obkládačky musí být v místě profilu zplna uloženy do lepidla.

Několika pracovními kroky k dokonalé ochraně hran:

5. Obkládačka se přiloží k vymezovači spáry a tím se zajistí rovnoměrná spára 1,5 mm. U profilů z ušlechtilé oceli se vynechá rovněž spára cca 1,5 mm. Spára mezi obkládačkou a profilem se zcela vyplní spárovací hmotou.

6. Pro vnitřní kouty a vnější rohy se dodávají vhodné tvarovky, které umožňují rychlou a čistou práci.

Profily jako dekorace a ochrana

Schlüter-RONDEC, -QUADEC, -JOLLY, -FINEC a -FINEC-SQ jsou ukončovací profily pro vnější hrany obkladů. Rozdílné tvary, materiály, barvy a povrchy umožňují barevné sladění vnějších hran obkladů, obkladaček a spár nebo vytvoření zajímavého kontrastu. Profily zároveň chrání hrany před poškozením. Profily z ušlechtilé oceli lze použít i pro ukončení podlahy nebo na hranu schodů. Stejně tak je možné vytvořit ukončení hrany nebo zakrytí soklů z jiných materiálů, jako např. koberců, parket apod.

Schlüter®-DESIGNLINE

Použitím Schlüter-DESIGNLINE jako bordůry (listely) lze vytvořit vzhledově zajímavé obklady stěn.

DESIGNLINE se dodává v provedení ušlechtilá ocel, chromovaná mosaz, eloxovaný hliník. Můžete si vybrat matný, lesklý nebo kartáčovaný povrch.
Na hranách obkladů ho lze kombinovat s profily Schlüter-RONDEC a -QUADEC se stejnými povrchy.

Schlüter-DESIGNLINE